

bully 980 TS T

- Platzsparende, kompakte und servicefreundliche Bauform
- Extrem stabiles und robustes Roto-Mold-Chassis
- Geländegängiges und treppentaugliches Fahrwerk
- Einfaches und angenehmes Handling
- Korrosionsbetändiges Material
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel
- 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Sicherheits-Abschalt pistole mit Schnellkupplungssystem
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr und Stecknippel
- Edelstahl lance mit Flachstrahldüse und Stecknippel
- Halterung für Sicherheits-Abschalt pistole und Lanzen
- Totalstop-System
- Rammschutz



CHF exkl. MwSt.

2.583,40

CHF inkl. MwSt.

2.790,00

Technische Daten

Art.-Nr.	40.350
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-180 bar (3-18 MPa)
max. zulässiger Überdruck	200 bar (20 MPa)
Wasserleistung	16 l/min (960 l/h)
Warmwasserzulauf	60 °C
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	400 V, 11,5 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / -abgabe	7,0 kW / 5,0 kW
Gewicht	68 kg

Lieferumfang

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, 15 m NW 8 (44.879)
Sicherheits-Abschalt pistole M2000 mit Schnellkupplung (12.492)
Schmutzkillerlanze 1000 mm mit Edelstahlrohr und Stecknippel (12.425-055)
Edstahl lance 1000 mm mit Flachstrahldüse und Stecknippel (12.420-D25055)