

# quadro 1200 TS T

Partner des Fachhandels!

- Geländegängiges Fahrwerk, große Räder mit breiter Vollgummibereifung
- Fahrgestell optional auch in Edelstahlausführung lieferbar
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel
- 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Ergonomischer, abnehmbarer Fahrbügel, optional auch in Edelstahlausführung lieferbar
- Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr, Edelstahllanze mit Flachstrahldüse
- Halterung für Sicherheits-Abschalt-pistole und Lanzen
- Rammschutz vorn und hinten
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Wasserkasten
- Reinigungsmittelansaugung
- Exzenter-Feststellbremse



CHF exkl. MwSt.

**2.819,50**

CHF inkl. MwSt.

**3.045,00**

## Technische Daten

Art.-Nr. mit Standardfahrgestell	40.422
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-180 bar (3-18 MPa)
max. zulässiger Überdruck	200 bar (20 MPa)
Wasserleistung	19 l/min (1.140 l/h)
Volumen Wasserkasten	16 l
Warmwasserzulauf	60 °C
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	400 V, 12 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / -abgabe	7,5 kW / 5,5 kW
Gewicht	89 kg

## Lieferumfang

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 20 m NW 8 (41.083)
Sicherheits-Abschalt-pistole Starlet (12.320 2)
Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr (41.072 7)
Edlestahllanze mit Flachstrahldüse (12.392 2-D2507)