

Kompakt und geländegängig

quadro 10/130 TS T (10 A)

Partner des Fachhandels!

- Geländegängiges Fahrwerk
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel
- 5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, Edelstahllanze mit Flachstrahldüse
- Halterung für Sicherheits-Abschalt pistole und Lanzen
- Rammschutz vorn und hinten
- Totalstop-System
- Wasserkasten
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse



CHF exkl. MwSt.

1.722,30

CHF inkl. MwSt.

1.860,00

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Art.-Nr. | 40.441 1 (10A) |
| Arbeitsdruck, stufenlos regelbar | 30-130 bar (3-13 MPa) |
| max. zulässiger Überdruck | 135 bar (13,5 MPa) |
| Wasserleistung | 10 l/min (600 l/h) |
| Volumen Wasserkasten | 7 l |
| Warmwasserzulauf | 60 °C |
| Motordrehzahl | 1.400 U/min |
| Elektrischer Anschlusswert | 230 V, 10 A, 50 Hz |
| Leistungsaufnahme / -abgabe | 2,3 kW / 1,7 kW |
| Gewicht | 46 kg |

Lieferumfang

| |
|--|
| Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 15 m NW 6 (40.170) |
| Sicherheits-Abschalt pistole M2000 (12.480) |
| Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr (41.570-045) |
| Edelstahllanze mit Flachstrahldüse (12.393-M20045) |