

Das kleine Kraftpaket K 1152 TS T (10 A)

Partner des Fachhandels!

- Einteiliges Roto-Mold-Chassis und damit extrem stabil und robust
- Geländegängiges und treppentaugliches Fahrwerk
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel
- 5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr und stufenlos verstellbarem Strahl von Rund- zu Flachstrahl sowie von Hoch- zu Niederdruck
- Köcher für Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen
- Easy-Start
- Totalstop-System
- Reinigungsmittelansaugung



CHF exkl. MwSt.

1.083,40

CHF inkl. MwSt.

1.170,00

Technische Daten

Art.-Nr.	41.218 1-CH
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-115 bar (3-11,5 MPa)
max. zulässiger Überdruck	135 bar (13,5 MPa)
Wasserleistung	10 l/min (600 l/h)
Warmwasserzulauf	60 °C
Motordrehzahl	2.800 U/min
Elektrischer Anschlusswert	230 V, 10 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / -abgabe	2,3 kW / 1,7 kW
Gewicht	31,5 kg

Lieferumfang

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, 15 m NW 6 (48.015)
Sicherheits-Abschaltpistole M2000 (12.480)
Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr (41.570-042)
Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr (41.156 8-042)