

Ölbeheizt und Vollausrüstung für maximalen Anspruch

therm 1165-1 T

Partner des Fachhandels!

- Geländegängiges Fahrwerk, große Räder mit breiter Vollgummibereifung
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel und 20 m HD-Schlauch
- 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahl-düse
- Köcher für Sicherheits-Abschalt-pistole und Lanze
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Durchflussüberwachung
- Brennkammervorbelüftung
- Optische Flammüberwachung
- Sicherheitsthermostat, löst bei über 230 °C Abgastemperatur aus
- 4-fach Sicherheitssystem mit Überlastschutz
- Brennerstopp bei Heizölmangel
- Betriebsstundenzähler
- Reinigungsmittelansaugung
- Exzenter-Feststellbremse



CHF exkl. MwSt.

6.258,40

CHF inkl. MwSt.

6.759,00

Technische Daten

Art.-Nr. mit Schlauchtrommel	41-353 1	Leistungsaufnahme / -abgabe	7,5 kW / 5,5 kW
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-165 bar (3-16,5 MPa)	Gewicht mit Schlauchtrommel	223 kg
Max. zulässiger Überdruck	180 bar (18 MPa)	Lieferumfang	
Wasserleistung	19,4 l/min (1.165 l/h)	Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 20 m NW 8 (44.381 2)	
Heißwasserabgabe, stufenlos regelbar	12 - 82 °C	Sicherheits-Abschalt-pistole Starlet (12.320 2)	
Dampfstufe	max. 155 °C	Edelstahl-lanze mit Flachstrahl-düse (12.392 2-D2507)	
Heizleistung	78 kW	WassereingangsfILTER (13.310)	
Brennstofftank mit Vorratsüberwachung	35 l		
Motordrehzahl	1.400 U/min		
Elektrischer Anschlusswert	400 V, 12 A, 50 Hz		